



Vente de Matériels Mobiles & d'Installations Fixes Importateur France ANACONDA, GASPARIN, GIPO, IMS, KOMPLET Revendeur EMI CONTROLS, GARONNE, WEIR

SPÉCIFICATIONS



DF518

SCALPEUR





Le scalpeur sur chenilles DF518 est une unité polyvalente, ce qui la rend économique. Cet équipement peut cribler / stocker 3 produits à 400T/h. Le DF518 dispose d'une caisse de criblage à deux étages de 18' x 5', d'une trémie de 8m³ et de 3 convoyeurs de stockage repliables hydrauliquement. Ce crible est très facile à mettre en place sur site (moins de 20 minutes) avec des commandes hydrauliques pour faciliter la mise en place de tous les convoyeurs, la caisse de criblage et les pieds.

Le DF518 est l'innovation la plus récente d'ANACONDA en matière de scalpage. Cet équipement se place désormais comme leader sur le marché des équipements de criblage pour sa capacité à éliminer les encombrants dans les applications telles que la démolition, carrière, construction etc. Ce scalpeur peut également fonctionner dans une double application de concassage et criblage. Le convoyeur principal sera ainsi en mesure d'alimenter un concasseur directement, à une vitesse adaptée à votre application.

Ce scalpeur mobile polyvalent peut être transporté facilement de site en site. La caisse de criblage permet une séparation précise, jusqu'à trois tailles différentes de produit final et les convoyeurs intégrés permettent un stockage constant du produit au fur et à mesure que le scalpeur est alimenté.

INFORMATIONS MACHINE

15 495 mm Longueur 15 800 mm Longueur – transport

13 845 mm Largeur max.

Largeur – transport 2 978mm

4 862mm Hauteur Hauteur – transport 3 372mm

Poids 30 500 Kg (alimentateur caoutchouc)

34 500 Kg (alimentateur métallique)

CRIBLE

Caisse de criblage haute énergie

Surface de criblage 5 490 x 1 520mm

Nombre d'étages 2

13-17° Angle ajustable

TREMIE



Capacité 8m³

MOTEUR

Moteur Diesel

Stage 5 CATERPILAR C4.4 – 110 Kw

AUTRES CARACTERISTIQUES

Côtés latéraux des étages supérieur et intermédiaires tendus – 5 pièces Extrémité tendue sur l'étage inférieur – 3 pièces Passerelles de sécurité autour de la caisse de criblage pour faciliter opérations de maintenance et changement des mailles Convoyeur d'alimentation 4 plis à vitesse variable Vitesse variable sur tous les convoyeurs de stockage

OPTIONS

Grilles – maille, plaque poinçonnée, à doigts, barreaux bofar Télécommande de contrôle Alimentateur en acier Overband magnétique

> Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.



