

# SPÉCIFICATIONS



## FTR150

### CONVOYEUR SUR CHENILLES

Qualité de construction supérieure et temps d'installation rapide qui vont de pair avec des prix compétitifs et la polyvalence. La gamme de convoyeurs ANACONDA a été conçue pour minimiser les coûts d'opération tout en maximisant la capacité de stockage. Ces convoyeurs sur chenilles peuvent être facilement transportés en containers et expédiés dans le monde entier à moindre coût. Se repliant hydrauliquement, ils sont acheminés dans et en dehors du container sans qu'un démontage soit nécessaire, ce qui les rend opérationnels dans les 10min suivant la livraison sur site.

### INFORMATIONS MACHINE

Largeur de la bande	1050 mm
Capacité de la trémie	10m3
Longueur	17 300 mm
Longueur – transport	11 900 mm
Largeur - transport	2 250 mm
Hauteur – transport	2 500 mm
Poids standard	13 300 Kg

### MOTEUR

Moteur Diesel

Tier 3 Stage 3 A JCB 444 DIESELMAX

Puissance : 63kW / 84Hp

Tier 4i Stage 3B JCB 444 ECOMAX

Puissance : 68kW / 91Hp

Stage 5 T.Deutz 2.9 L4

## AUTRES CARACTERISTIQUES

Bande transporteuse à vendre  
Convoyeur 4 plis mobile sur chenilles  
Convoyeur à vitesse variable  
Pieds hydrauliques avec vérins pour faciliter la mise en service  
Pliage hydraulique de la section avant  
Accès facilité au compartiment moteur

## OPTIONS

Moteur Stage 3A DEUTZ TD2011 – 49,4kW / 66Hp  
Moteur Stage 3B DEUTZ TD2.9L4 – 50kW / 67Hp  
Extensions droites  
Tambour pour le paillage dans la trémie d'alimentation  
Grille à basculement contrôlable à distance  
Grille vibrante à deux étages  
Couverture anti-poussières  
Télécommande de contrôle  
Convoyeur de décharge moins long (10m de long)  
Overband magnétique

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour  
mais susceptibles de changer.*