

SPÉCIFICATIONS



FTR200

CONVOYEUR SUR CHENILLES

Qualité de construction supérieure et temps d'installation rapide qui vont de pair avec des prix compétitifs et la polyvalence. La gamme de convoyeurs ANACONDA a été conçue pour minimiser les coûts d'opération tout en maximisant la capacité de stockage. Ces convoyeurs sur chenilles peuvent être facilement transportés en containers et expédiés dans le monde entier à moindre coût. Se repliant hydrauliquement, ils sont acheminés dans et en dehors du container sans qu'un démontage soit nécessaire, ce qui les rend opérationnels dans les 10min suivant la livraison sur site.

INFORMATIONS MACHINE

Longueur	22 490 mm
Longueur – transport	16 130 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur – transport	2 585 mm
Poids standard	14 515 Kg

MOTEUR

Moteur Diesel

Tier 3 JCB 444 DIESELMAX
Tier 4i Stage 3B JCB 444 ECOMAX
Stage 5 T.Deutz 2.9 L4

AUTRES CARACTERISTIQUES

Bande transporteuse à vendre
Convoyeur 4 plis mobile sur chenilles
Convoyeur à vitesse variable
Pieds hydrauliques avec vérins pour faciliter la mise en service
Pliage hydraulique de la section avant
Accès facilité au compartiment moteur

OPTIONS

Moteur Stage 3A DEUTZ TD2011 – 49,4kW / 66Hp
Moteur Stage 3B DEUTZ TD2.9L4 – 50kW / 67Hp
Extensions droites
Extensions évasées
Tambour pour le paillage dans la trémie d'alimentation
Grille à basculement contrôlable à distance
Grille vibrante à deux étages
Couverture anti-poussières
Télécommande de contrôle
Overband magnétique

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*