

SPÉCIFICATIONS



MC 1050-30T

CONVOYEUR

IMS propose une gamme de convoyeurs mobiles sur chenilles, développés spécifiquement pour répondre à un large éventail d'applications et de types de matériaux. Ces convoyeurs à chenilles ont été conçus pour faciliter l'alimentation directe des chargeuses sur pneus ou des excavatrices, tout en permettant de traiter les rejets des concasseurs, cribleurs et déchiqueteurs.

Les convoyeurs IMS sont utilisés dans diverses applications, notamment les agrégats, le sable et le gravier, le charbon, les scories, le minerai de fer, les copeaux de bois, les déblais de construction et de démolition, les matériaux en vrac et la terre végétale.

AVANTAGES

- Moteur Caterpillar à refroidissement hydraulique
- Capacité de 100 à 1000tph en fonction des matériaux, du choix de l'entraînement et du type de moteur
- Train de chenilles avec contrôle à distance pour assurer la mobilité sur site
- Système hydraulique conçu pour assurer un rendement optimal du carburant
- Des options sur-mesure pour satisfaire les exigences spécifiques du client
- Pièces interchangeable entre les modèles
- Longueurs de convoyeurs de la gamme - 16 m (52 '); 20 m (65 pi); 24 m (80 pi); 30m (100 ')
- Tous les modèles peuvent être transportés sur des porte-engins ou dans des conteneurs « High Cube »

INFORMATION MACHINE

| | |
|--|---------------|
| Production | 100 à 1000t/h |
| <i>La production dépend du matériau et du C.S.S.</i> | |
| Longueur | 30m |
| Longueur – transport | 12,2m |
| Largueur – transport | 2,25m |
| Hauteur | 13m |
| Hauteur – transport | 2,5m |
| Poids de la machine de base | 13200 Kg |



CAPACITE

Hauteur de chargement 1,2 – 3,4m

CONVOYEUR

Convoyeur 3 plis repliable hydrauliquement

| | |
|----------------------|------------------|
| Largeur du tapis | 1050 mm |
| Longueur du tapis | 30m |
| Spécificité du tapis | 3 plis |
| Vitesse ajustable | <i>En option</i> |

MOTEUR & HYDRAULIQUE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Moteur | Diesel-Hydraulique Tier 3 Caterpillar à refroidissement hydraulique |
| Puissance | 74 kW (100 Hp) |
| Capacité du réservoir hydraulique | 377L |
| Capacité du réservoir gasoil | 216L |

AUTRES CARACTERISTIQUES

Mobile, sur chenilles

Système de pliage hydraulique de l'avant et de l'arrière du convoyeur pour le transport

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z



OPTIONS

Bande transporteuse robuste renforcée
Tapis chevrons
Barres de percussion pour l'alimentation
Convoyeur à vitesse variable
Double alimentation : Moteur Electrique, Diesel-Hydraulique
Revêtement PVC
Revêtement en acier galvanisé
Cordon dispositif d'arrêt d'urgence
Plaques d'usures de la trémie en Hardox
Plaques d'usures de la trémie en Mild Steel
Extension de la trémie
Moteur Tier 4 (USA) ou Tier 5 (Europe)

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,



sont à jour mais susceptibles de changer.

