

# SPÉCIFICATIONS



## DS 1020 - DST 1020

TROMMEL

## INFORMATIONS MACHINE

Production	60 T/h	
<i>La production dépend du traitement du matériau et du C.S.S.</i>		
Taille maximum	20 mm	
Longueur		5500mm
Largeur	5900 mm	
Largeur – transport	2000mm	
Hauteur	2565 mm	
Hauteur – transport	2140mm	
Poids standard	3 200 Kg – <i>sur roues</i> (DS)	
	3 400 Kg – <i>sur chenilles</i> (DST)	

## TROMMEL

Dimension du tambour	2000 x 1000 mm
Criblage	5 - 100 mm

## TREMIE

Longueur	2500 mm
Largeur	550 mm
Capacité	1.3 m <sup>3</sup>
Hauteur de chargement	2000 mm

## CONVOYEUR DES FINES

Longueur	2500 mm
Largeur	500 mm
Hauteur de stockage	1270 mm

## CONVOYEUR DES REFUS

Longueur	1800 mm
Largeur	500 mm
Hauteur de stockage	1585 mm

## MOTEUR

Moteur Diesel

Puissance

Stage V : 18,5kW / 25Hp

Tier 4Final : 18,5kW / 25Hp

Stage 3A : 21,5kW / 28Hp

## CHENILLES (DST-1020)

Longueur

2000 mm

Largeur

300 mm

Inclus

2 vitesses

Matière

Caoutchouc

## AUTRES CARACTERISTIQUES

Brosses pour nettoyage du tambour

Bandes pour le criblage

Double essieu avec possibilité de remorquage

Trémie avec convoyeur alimentateur

Convoyeurs des moyens et des surdimensionnés

2 tailles de produits finaux

Générateur électrique

Peut opérer :

Sur secteur électrique

Connecté à un générateur externe

## OPTIONS

Moteur ISUZU Tier4I disponible après 2020 pour l'UE

Maille pour trommel

Tambour sans maille

## LES + DST 1020

Le DST 1020 est un trommel remorquable, simple d'utilisation.  
Son transport est pratique grâce à ses essieux qui permettent la circulation sur voie publique.  
Les modèles sur chenilles sont livrés avec une télécommande, améliorant l'utilisation de la machine.  
Ces trommels sont dotés de grilles de différentes tailles afin d'affiner le criblage à votre convenance.  
Enfin, le DST 1020 peut être équipé d'un système anti-poussière.

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.*