

Le EstrichBoy

La légende dure depuis 50 ans !



STAGE V
ready to work

Pour la chape conventionnelle semi-humide avec différents additifs de liant tels que le ciment, l'anhydrite, etc.



EstrichBoy de Brinkmann – un développement continu et des options de configuration inégalées. Le EstrichBoy est convaincant jusque dans les moindres détails.

- Plus de puissance d'entraînement grâce à la Moteur Deutz de 36,4 kW - catégorie d'émissions "Stage V"
- Fiable, robuste et simple d'utilisation
- Performance de refoulement élevée, plus d'efficacité
- Extra Power (en option):
▲ BluePower
- Faible décote, rentabilité grâce à une valeur de revente élevée
- Service après-vente de premier ordre avec réseau de SAV et de revendeurs très étendu
- Formations pour utilisateurs et techniciens dans notre académie





Moteur diesel Deutz respectueux de l'environnement avec une catégorie d'émissions Stage V. BluePower (en option) pour une débit maximale – permet de réduire le régime moteur pour économiser le carburant.



Tout en vue avec le nouveau tableau de commande ergonomique - maintenant avec un clavier robuste.



Support pour sac de ciment – nouveau (en option)

Boîte à outils (en option)



Anneau de levage (en option)

Dosage d'eau (en option)

D'autres avantages:

- Technologie "made in Germany"
- Accessibilité et garde au sol optimales
- Peu de maintenance et faible usure
- Possibilités d'application flexibles
- Choisissez "votre" machine avec une grande variété d'options d'équipement
- Grande débit, plus d'efficacité

Caractéristiques techniques

Cuve-malaxeur	260 l, 200 l de capacité utile
Distances de transport*	180 m horizontale, 90 m verticale
Débit (theor.)*	3,8–5 m³/h
Pression	8 bar
Compresseur	4,4 m³/min
Moteur	Diesel, Deutz 3 cylindres avec turbocompresseur, 36,4 kW (catégorie d'émissions, Stage V)
Capacité du réservoir gasoil	70 l
Poids	1715 kg / 1840 kg (B) / 1900 kg (BS)
Longueur × Largeur × Hauteur	4790 × 1560 × 1640 mm
	5020 × 1560 × 2515 mm (B) 5020 × 1560 × 2515 mm (BS)
Hauteur de remplissage	900 mm (B + BS 400 mm)
Essieu routier	freiné
Granulométrie max.	16 mm

Équipement		DC 450	B	BS
Série	Accouplement pour véhicule léger	■	■	■
	Couvercle manuel	■	■	■
	Fond bombé (1x), côté avant	■	■	■
	Graissage centralisée	■	■	■
	Installation timon col droit	■	■	■
En option	Sortie de cuve avant	■	■	■
	Accouplement pour poids lourd	■	■	■
	Anneau de levage	■	■	■
	BluePower	■	■	■
	Boîte à outils intégré	■	■	■
	Couvercle automatique	■	■	■
	Couvercle manuel, longitudinal	■	-	-
	Dosage d'eau	■	■	■
	Marquage client	■	■	■
	Nettoyeur haute pression	-	■	■
	Peinture avec couleur spéciale RAL pour capot	■	■	■
	Phare de travail	■	■	■
	Plaques d'usure sur dôme	■	■	■
	Plaques d'usure Hardox 6 mm	■	■	■
	Plaques d'usure Hardox 8 mm	■	■	■
	Plaques d'usure plastiques	■	■	■
	Plaques d'usure, extrémité avant, avant	■	■	■
	Plaques d'usure, extrémité avant, centrale	■	■	■
	Réglage du temps de malaxage	■	■	■
	Sortie de cuve centrale	■	■	■
Stabilisateurs	-	■	■	
Support de lampe 24 V	■	■	■	
Support pour sac de ciment	■	■	■	
Système de geolocation (GPS)		sur demande		
Tôle de protection pour skip	-	■	■	

* Les performances indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

■ Série

■ En option

BRINKMANN

Une marque de Groupe Putzmeister

PL2M · Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults

F-33 270 Floirac · Téléphone: +33 5 57 54 27 27

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN