

Pompe

FP-V Mono, Power, Maxi-Power

La bonne pompe à enduit pour différentes applications!

Avec la série de pompes FP-V nous avons pour chaque domaine d'application et pour tous vos exigences le type de pompe approprié.

Des matériaux prémélangés et pâteux peuvent être traité avec une puissance de pompage réglable en continu.



FP-V Mono, Power, Maxi-Power

Une série de pompes très puissante et polyvalente et d'une maniabilité extrêmement facile. Le moteur équipé d'un convertisseur de fréquence garanti une grande prestation et flexibilité dans la quantité du pompage.

La machine peut être démontée rapidement en trois pièces portables. La vitesse peut être réglée en continue, et même par télécommande.

Elle est appropriée pour tout matériaux pâteux courant comme par exemple :

Enduit fin, enduits pour isolation extérieur, masse d'égalisation, mortiers résistants au feu, enduits d'étanchéité, crépis décoratifs prémélangés et pâteux, émulsions adhésifs, mortier colle, mortier d'assainissement, masses spatulables, mortier de garnissage.

Les pompes d'alimentation FP-V en versions Mono, Power et Maxi-Power vous offre pour tous vos utilisations la machine adéquate.

Les pompes sont robustes par rapport à la construction. L'équipement a été réduit à l'essentiel. Il n'y a pas d'éléments de commutation numérique ou de réglage superflu.

Equipement standard des pompes FP-V

- Trémie PU démontable
- réglage en continu de la vitesse de rotation
- manomètre de pression de mortier à la sortie de la pompe
- branchement de télécommande

Accessoires pour la série de pompes FP-V : (qui ne sont pas inclus dans la livraison)

- Câble de télécommande 20 m N°art. 99000030271
- Tuyaux à air 1/2" pousses L=10 m N°art. 99000050160
- Tuyaux à mortier NW25 L=10 m N°art. 99000050123
- Tuyaux à mortier NW20 L=10 m N°art. 99000050112
- Pulvérisateur N°art. 99000050148
- Pistolet à colle N°art. 99000050194
- Kit de pulvérisateurs fins N°art. 99000050108
- Compresseur 230 V/50 Hz N°art. 99000030323

Caractéristiques techniques :

	FP-V Mono	FP-V Power	FP-V Maxi-Power
Type	FP-V Mono	FP-V Power	FP-V Maxi-Power
N°art.	80000460000	80000461000	800004620000
Type de pompe	N13S et N13S ½	D6-3/D8-1,5/D8-2	R8-1,5
Grains jusqu'à	3 mm	5 mm	10 mm
Quantité de pompage	0,2-16 ltr./min	6-55 ltr./min	100 ltr./min
Pression de pompage	30 bar	40 bar	40 bar
Distance de pompage	20 mtr	50 mtr.	100 mtr.
Raccordement électrique	230 V/50 Hz.	400 V/50 Hz.	400 V/50 Hz.
Entraînement	1,5kW,106-403tr/min	4,0kW,43-359tr/min.	7,5 kW,43-359tr/min.
Contenance du réservoir	27 l	27 l	27 l
Poids	70 kg	117 kg	200 kg
Longueur	1200 mm	1400 mm	800 mm
Largeur	550 mm	570 mm	650 mm
Hauteur	700 mm	880 mm	880 mm
Réglage de la vitesse de rotation	X	X	X



DISTRIBUÉ PAR

