

# SPÉCIFICATIONS



## GIPOBAC B 1385

CONCASSEUR À MÂCHOIRES



Les concasseurs à mâchoires GIPOBAC sont des installations de broyage compactes montées sur chenilles. Ces systèmes s'adaptent aussi bien au recyclage de matériaux de construction qu'aux opérations de broyage en carrière les plus exigeantes.

Les équipements de la série GIPOBAC sont facilement transportables et sont rapidement opérationnels. Leur train de chenilles permet un déplacement rapide de l'installation. Grâce à la commande à distance de l'alimentateur, montée de série, le machiniste peut exploiter seul l'installation depuis son excavatrice. Les installations peuvent être équipées d'un filtre à particules ainsi que de nombreux autres accessoires supplémentaires adaptés de manière optimale aux exigences individuelles.

### INFORMATIONS MACHINE – B 1385 C

Concasseur à mâchoires sur chenilles à vendre  
Trémie d'alimentation : 7,5 m<sup>3</sup>  
Goulotte d'alimentation / Alimentateur vibrant : 1,2 x 4,3 m  
Arrivée / Entrée du broyeur à mâchoires : 1330 x 850 mm  
Convoyeur d'extraction : 1,4 x 13 m  
Powerpack : CAT C13 ACERT / 354 kW  
Surface de criblage : 17 m  
Dimensions et poids de la machine de base :  
    Longueur – transport : 17 m  
    Largeur – transport : 3,1 m  
    Hauteur – transport : 4,2 m  
    Poids : 77T

### LES + DU B 1385 FDR

Concasseur à mâchoires avec pré-crible 2 étages  
Trémie d'alimentation : 7 m<sup>3</sup>  
Goulotte d'alimentation / Alimentateur vibrant : 1,2 x 2,5 m  
Machine de pré-criblage / Pré-crible indépendant à 2 étages : 1,2 x 2,5 m  
Surface de criblage : 19 m  
Dimensions et poids de la machine de base :  
    Longueur – transport : 18 m  
    Poids : 80T

## LES + DU B 1385 FDR GIGA

Concasseur à mâchoires avec crible embarqué :

Crible à 1 étage : 1,5 x 3,5 m

Tapis d'évacuation / Convoyeur d'évacuation principal (sous le crible) : 1,4 x 11,5 m

Tapis sous crible : 1 x 7,5 m

Convoyeur de renvoi / Bande transporteuse de retour du surclassé : 650 x 10000 mm

Dimensions et poids de la machine de base :

Longueur – transport : 25 m

Largeur – transport : 3,8 m

Hauteur – transport : 4,2 m

Poids avec crible : 90T

Poids : 80T

## LES + GIPOBAC

Les concasseurs GIPO sont utilisables de façon universelle. Leur efficacité, leur technologie éprouvée et la simplicité de leur utilisation forcent le respect.

GIPOBAC GIGA – UNE CONCEPTION DE QUALITÉ

Les modèles de base GIPOBAC peuvent recevoir une extension avec une unité de criblage à 1 ou 2 étages. Ces concasseurs à mâchoires ainsi développés, permettent de cribler le produit final concassé et de produire le grain final requis. Les modèles de base peuvent être étendus à volonté selon les besoins, transportés et utilisés avec ou sans équipement de criblage.

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.*