GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

Vente de Matériels Mobiles & d'Installations Fixes
Importateur France ANACONDA, GASPARIN, GIPO, IMS, KOMPLET
Revendeur EMI CONTROLS, GARONNE, WEIR

SPÉCIFICATIONS

GIPOREC R 110

CONCASSEUR À PERCUSSION

La série GIPOREC séduit par une grande diversité d'installations très éprouvées. De la plus petite GIPOREC R90 avec un poids de 25 tonnes jusqu'à la grande GIPOREC R 170 avec un poids jusqu'à 90 tonnes, chaque client trouve l'installation optimale adaptée à ses besoins. La diversité des options spécifiques pour le client est unique, et ce, dans la qualité suisse reconnue.

INFORMATIONS MACHINE – R 110

Concasseur mobile sur chenilles
Concasseur à percussion avec pré-crible
Trémie d'alimentation : 6 m^3
Goulotte d'alimentation / Alimentateur vibrant : 1 x 4,3 m
Arrivée du broyeur à percussion / Entrée du concasseur à percussion : 1070 x 925 (1100) mm
Diamètre du rotor : 1,3 m
Goulotte de décharge / Extracteur vibrant en acier : 1,1 x 2,3 m
Tapis d'évacuation / Convoyeur d'évacuation principal : 1,2 x 7,5 m
Powerpack : Moteur CAT C13 ACERT / 328 kW
Dimensions et poids de la machine de base :

- Longueur – transport : 14,5 m
- Largeur – transport : 2,7 m
- Hauteur – transport : 3,75 m
- Poids : 46T

LES + DU R 110 FDR

Trémie d'alimentation : 5,5 m^3
Goulotte d'alimentation / Alimentateur vibrant: 920 x 3500 mm
Machine de pré-criblage / Pré-crible à 2 étages : 1 x 2 m
Dimensions et poids de la machine de base :

- Longueur – transport : 15,7 m
- Poids : 50T

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.