

SPÉCIFICATIONS



GIPOREC R 90 FDR

CONCASSEUR À PERCUSSION



La série GIPOREC séduit par une grande diversité d'installations très éprouvées. De la plus petite GIPOREC R90 avec un poids de 25 tonnes jusqu'à la grande GIPOREC R 170 avec un poids jusqu'à 90 tonnes, chaque client trouve l'installation optimale adaptée à ses besoins. La diversité des options spécifiques pour le client est unique, et ce, dans la qualité suisse reconnue.

INFORMATIONS MACHINE – R 90 FDR

Concasseur mobile sur chenilles à vendre

Trémie d'alimentation : 4,0 m³

Goulotte d'alimentation / Alimentateur vibrant : 800 x 2500 mm

Machine de pré-criblage / Pré-crible à 2 étages : 800 x 1500 mm

Arrivée / Entrée du broyeur à percussion : 870 x 850 mm

Diamètre du rotor : 1,1 m

Goulotte de décharge / Extracteur vibrant en acier : 900 x 2300 mm

Tapis d'évacuation / Convoyeur d'évacuation principal : 1000 x 6400 mm

Powerpack : Moteur Diesel/ 235 kW

Dimensions et poids de la machine de base :

Longueur – transport : 12,6 m

Largeur – transport : 2,5 m

Poids : 26T

LES + DU R 90 FDR GIGA

Concasseur à percussion avec crible embarqué et scalpeur indépendant

Pré-crible : 800 x 1500 mm

Crible 1 étage : 1,3 m x 3 m

Bande sous crible : 800 x 5600 mm

LES + GIPO GIGA

Les modèles de base GIPOREC R 90/R 100/R 131 peuvent recevoir une extension grâce à une unité de criblage de 1 à 3 niveaux. Ce concasseur à percussion ainsi développé permet de cribler le produit final concassé et de produire le grain final requis.

Les modèles de base peuvent être étendus selon les besoins. Ils peuvent en outre être transportés et utilisés avec ou sans installation de criblage.

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*